



Instrukcja techniczna, stan 01.09.2011

KÖSTER FS-Primer

Preparat poprawiający przyczepność mas uszczelniających dylatacje Fugenspachtel FS-H i FS-V

Właściwości

KÖSTER FS-Primer jest szybkoschnącym, bezbarwnym, rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym preparatem gruntującym ścianki szczelin dylatacyjnych oraz poprawiającym przyczepność mas wypełniających dylatacje. Stosowany jest przed wypełnianiem szczelin dylatacyjnych masą KÖSTER Fugenspachtel FS-H lub FS-V. Materiał utwardza się pod wpływem wilgoci, wiąże kurz i jest odporny na zmydlanie. Dzięki niskiej lepkości wnika w podłoże, powodując jego wzmocnienie i stabilizację.

Dane techniczne

Lepkość	niska
Gęstość (+20°C)	ok. 0,8 g/cm ³
Czas utwardzania	ok. 3÷5 godzin
Następna warstwa	po 2÷3 godzinach

Zastosowanie

KÖSTER FS-Primer stosowany jest jako preparat poprawiający przyczepność mas dylatacyjnych na bazie polisulfidów.

Podłoże

Podłoże musi być suche i wolne od silikonów, jak również oczyszczone z luźnych części, oleju i tłuszczu. Do czyszczenia podłoża należy używać środków na bazie rozpuszczalników rozpuszczających brud i tłuszcz. Ewentualnie można użyć gorącej pary wodnej, przeszlić podłoże lub uszorstnić przez piaskowanie.

Sposób wykonania

KÖSTER FS-Primer nakłada się cienką warstwą za pomocą pędzla lub wałka (max zużycie 0,15÷0,25 kg/m²). Należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć podanej wielkości zużycia, ze względu na wydłużenie czasu utwardzania materiału i przyczepności do podłoża. Po utwardzeniu preparatu – po ok. 2÷3 godzinach (powierzchnia powinna być jeszcze klejąca), można nakładać masę dylatacyjną KÖSTER Fugenspachtel FS-H lub FS-V.

Zużycie

ok. 150÷250 ml/m²
ok. 10÷20 ml/mb dylatacji

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć przy pomocy KÖSTER KB-Pox[®] Reiniger.

Opakowania

Puszka 250 ml.

Składowanie

Materiał przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Bezpieczeństwo

Preparat zawiera rozpuszczalniki. Nosić okulary i rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników. Wietrzyć pomieszczenia.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Fugenspachtel FS-H
KÖSTER Fugenspachtel FS-V
KÖSTER KB-Pox[®] Reiniger

Powyzsze wskazowki opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doswiadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl