



KÖSTER Pompa do żelu poliuretanowego

Instrukcja techniczna IN 928 001

Data: 2017-10-09

Pompa elektryczna do wykonywania iniekcji żelem poliuretanowym KÖSTER PUR Gel

Właściwości

Pompa do żelu poliuretanowego KÖSTER Gel Pump przeznaczona jest do wykonywania iniekcji żelem poliuretanowym KÖSTER PUR Gel.



Środki ostrożności

W czasie pracy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy obsłudze ciśnieniowych urządzeń elektrycznych.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER PUR Gel
KÖSTER Wedia Lanca iniekcyjna do żeli
KÖSTER Wedia Lanca iniekcyjna

Art. nr IN 285
Art. nr IN 924 001
Art. nr IN 926 001

Dane techniczne

Wymiary	
Szerokość	68 cm
Wysokość	78 cm
Głębokość (po złożeniu)	95 cm
Depth	140 cm
Waga	60 kg
Ciśnienie robocze	ok. 20 bar
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Zasobnik na żel	5 kg
Wysokość podawania	2 m
Długość węży roboczych	5 m
Wydajność(100 % z obydwu stron)	ok. 2.5 l / min
Proporcje mieszania	1:1 to 1:12

Sposób wykonania

Proporcje mieszania składników

Proporcje mieszania	razem	Wydajność
żel: woda		l / min.
1 : 1	2 Liter	1.67
1 : 2	3 Liter	2.50
1 : 4	5 Liter	2.08
1 : 5	6 Liter	2.00
1 : 8	7 Liter	1.88
1 : 10	11 Liter	1.83
1 : 13	14 Liter	1.79

Opakowania

IN 928 001 sztuka

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględnić warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl