



# KÖSTER TPO SK Preparat gruntujący

Instrukcja techniczna RT 103 012

Data: 2017-08-23

## Preparat do gruntowania podłoża przed przyklejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR)

### Właściwości

Preparat gruntujący na bazie tworzyw sztucznych, zawiera rozpuszczalniki.

### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

KÖSTER Universal Reiniger

Art. nr RT 815 SK (FR)

Art. nr X 910 010

### Dane techniczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Zawartość substancji aktywnej    | 15 %                     |
| Minimalna temperatura stosowania | 0 °C                     |
| Gęstość                          | 0,90 g / cm <sup>3</sup> |
| Czas wysychania (przy 15 °C)     | 20 Minuten               |

### Zastosowanie

Do gruntowania podłoża przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR). Do stosowania na następujących podłożach:

- stare podłoża bitumiczne
- beton
- materiały na bazie drewna np. płyty OSB
- inne krytyczne podłoża (po konsultacji z działem technicznym KÖSTER)

### Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, równe, bez luźnych i odspojonych elementów oraz substancji zmniejszających przyczepność np. olei, tłuszczu itp.

### Sposób wykonania

KÖSTER TPO SK Primer nakładać na podłoże przy użyciu wałka lub pędzla, w jendzej warstwie. Przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR) preparat gruntujący musi być całkowicie wyschnięty (należy sprawdzić czy preparat gruntujący jest wyschnięty).

### Zużycie

ok. 200 g/m<sup>2</sup>

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu przy pomocy produktu: KÖSTER Universalreiniger.

### Opakowania

RT 103 012                      wiadro 12 kg

### Przechowywanie

Okres składowania 12 miesięcy w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Należy przestrzegać przepisów dotyczących składowania substancji zapalnych.

### Środki ostrożności

Nosić odporne na rozpuszczalniki rękawice robocze i okulary ochronne. Materiał można stosować tylko w dobrze przewietrzanych przestrzeniach.

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej [www.koester.pl](http://www.koester.pl). Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

**KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: [info@koester.pl](mailto:info@koester.pl) • [www.koester.pl](http://www.koester.pl)**