



Pompa perystaltyczna KÖSTER

Pompa do natrysku płynnych materiałów hydroizolacyjnych na bazie mineralnej i bitumicznej

Właściwości

Praca pompy perystaltycznej KÖSTER wzorowana jest na sposobie działania jelit człowieka. Materiał jest pobierany dzięki technologii perystaltyki. Zaletą tego sposobu pracy jest to, że żadna mechaniczna część pompy nie ma bezpośredniego kontaktu z podawanym materiałem, który oprócz tego nie jest zgniatany ani mielony. Pompa nie buduje wysokiego ciśnienia dzięki czemu zużycie pompy i ścieranie węży roboczych jest zredukowane do minimum. Pompa perystaltyczna KÖSTER jest zasilana prądem elektrycznym o napięciu 230 V.

Dane techniczne

Rodzaj napędu	bezpośredni
Napęd	Silnik na prąd zmienny
Klasa zabezpieczeń	Klasa F Ochrona: IP 54
Napięcie, Natężenie	230 V, 50 Hz
Moc	550 W

Dane silnika

Prędkość obrotowa	220 obr./ min.
Temperatura pracy	ok. + 20 °C
Przełożenie	1 : 6,3
Moment obrotowy	15,6 Nm
Wydajność	ok. 8 ltr / min.
Ciśnienie robocze	0 do 15 bar
Ciążar (z wózkiem)	ok. 35 kg
Kabel zasilający	(3 x 2,5 mm ²) max. 40 m

Zasilanie tylko FI bezpiecznik 30 mA lub z bezpiecznikiem ochrony osobistej.

Do natrysku materiałów potrzebny jest kompresor o wydajności min 300 ltr. / Min.

Zastosowanie

Pompa przeznaczona jest do natrysku mineralnych i bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych na bazie wodnej jak np. masy KMB 1K i 2K, elastyczne i sztywne mikrozaprawy uszczelniające itp.

Opakowania

W 978 001 sztuka

Inne uwagi

Pompa perystaltyczna KÖSTER jest zamontowana na wózku jezdnym, posiada zasobnik na materiał o pojemności 30 l.

Wypożyczenie podstawowe pompy:

- Zasobnik na materiał o pojemności 30 l
- Wąż roboczy (NW 25 x 10m ze złączem Geka)
- głowica natryskowa z trzema różnymi dyszami
- Kabel do sterowania zdalnego
- wyposażenie do czyszczenia

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER BD 50	Art. nr B 290 010
KÖSTER Reparaturmörtel NC	Art. nr C 535 025
KÖSTER Dachelastik	Art. nr R 238 015
KÖSTER Bitumen Voranstrich	Art. nr W 110 010
KÖSTER 21	Art. nr W 210 020
KÖSTER NB 1	Art. nr W 221 025
KÖSTER NB 2	Art. nr W 222 025
KÖSTER NB Elastik szary	Art. nr W 233 033
KÖSTER NB Elastik biały	Art. nr W 234 033
KÖSTER KBE Flüssigfolie	Art. nr W 245
KÖSTER Bikuthan 2K	Art. nr W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K	Art. nr W 251
KÖSTER Deuxan Professional	Art. nr W 256 032

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.