

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III der Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
zmienionym przez Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr. 574/2014

KÖSTER 2 IN 1
Nr. IN 201

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

KÖSTER 2 IN 1
EN 1504-5:ZA.1b
U(D1)-W-(5)-(1/2/3/4)-(8/30)

2. Zamierzone zastosowanie:

Wyrób iniekcyjny do iniekcji elementów betonowych, do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie w budynkach i budowlach inżynieryjnych.

3. Producent:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D - 26607 Aurich

4. Systemy do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:

System 2+
(dla zastosowań w budynkach i budowlach inżynieryjnych)

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-5 : 2013

6. Jednostka notyfikowana:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52,
D - 38106 BRAUNSCHWEIG
Numer identyfikacyjny 0761

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i kontroli właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	> 0.3 N/mm ²	System 2+ EN 1504-5:2013	
Wydłużenie	> 10%		
Wodoszczelność	D1 (2 x 10 ⁵ Pa)		
Temperatura zeszklenia	NPD		
Iniektowalność w materiał suchy	< 0,5 mm, stopień wypełnienia >90%		
Iniektowalność w materiał niesuchy	< 0,5 mm, stopień wypełnienia >90%		
Trwałość (kompantybilność z betonem)	Bez zniszczenia przy badaniu wytrzymałości na ściskanie; utrata zdolności deformacji <20%		
Oddziaływanie korozyjne	Nie występuje		
Uwalnianie substancji szkodliwych	NPD		

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w p. 1 i p. 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w p. 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w p. 3.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)

Aurich, 20.9.2021.
(Miejsce i data wydania)

.....
(Podpis)