

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
zmienionym przez Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr. 574/2014

KÖSTER IN 5

Nr IN 250

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KÖSTER IN 5
EN 1504-5:ZA.1b
U(D1)-W(3)-(1/2/3)-(8/30)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób iniekcyjny do elastycznego wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie
W budynkach i pracach inżynierskich

3. Producent:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 – 10; 26607 Aurich

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+
(Zastosowanie w budynkach i pracach inżynierskich)

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-5:2004

6. Jednostka notyfikowana:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig,
Numer identyfikacyjny 0761

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 2+ EN 1504-5:2004	
Zdolność do wydłużenia	$> 30\%$		
Wodoszczelność	D1 ($2 \times 10^5 \text{ kPa}$)		
Temperatura zeszklenia	NPD		
Urabialność Iniektowalność w suchy materiał	0,3 mm		
Urabialność Iniektowalność w wilgotny materiał	0,3 mm		
Urabialność Iniektowalność w mokry materiał	0,3 mm		
Trwałość (kompatybilność z betonem)	Bez zniszczenia przy badaniu ściskania; rozproszona praca odkształcenia 6,7 %		
Oddziaływanie korozyjne	Uznaje się za nieoddziałujące korazyjnie		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/11 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dr Eike Kunst (Dział Badań i Rozwoju)



W Aurich dnia 18.12.2020 r.

.....
(podpis)