

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
zmienionym przez Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr. 574/2014

KÖSTER Iperlan
Nr. P 241

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 1504-2: ZA.1c
2. Numer typu, partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu
3. Przewidziane zastosowanie:

Materiał do ochrony powierzchniowej Impregnacja hydrofobizująca
Ochrona przed wnikaniem (1.1, 1.2)
Kontrola zawilgocenia (2.1)
Zwiększenie oporu elektrycznego (8.1)

4. Producent:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 2+

6. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2 : 2004

7. Jednostka notyfikowana:

Notyfikowana Jednostka Badań Materiałów Budowlanych,
Braunschweig, Numer identyfikacyjny 0761

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / System oceny zgodności
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1504-2:2004 System 2+
Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania	Porównanie z próbką nie impregnowaną > 20 cykli więcej	
Szybkość wysychania	Klasa I > 30%	
Absorpcja wody i odporność na alkalia	Współczynnik absorpcji <7,5% Po zanurzeniu w alkalicznym roztworze <10%	
Głębokość penetracji	Klasa II (ok. 19 mm)	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości deklaracji użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Eike Kunst
(Dział Badań i Rozwoju)

.....6.02.2018.....
(Data i miejsce wydania)


.....
(podpis)