

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr. C 515
KB-Fix 5**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**KB-Fix 5
3453**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (metoda 3.1)
W budynkach i pracach inżynierskich**

3. Producent:

**KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 – 10; 26607 Aurich**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-3:2005

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / System oceny zgodności
Wytrzymałość na ściskanie	MW $\geq$ 10 MPa (Klasa R1)	System 4 EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq$ 0,05 %	
Przyczepność	$\geq$ 1,5 MPa	
Ograniczony skurcz/pęcznienie	NPD	
Odporność na karbonatyzację	NPD	
Moduł sprężystości	NPD	
Kompatybilność cieplna	NPD	
Odporność na poślizg	NPD	
Współczynnik rozszerzalności termicznej	NPD	
Absorpcja kapilarna	NPD	
Reakcja na ogień	A1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/11 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dr Eike Kunst (Dział Badań i Rozwoju)

Aurich, 13.12.2024

i.A. Eike Kunst
.....
(podpis)