

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KÖSTER NB Elastik szary

Nr. W 233

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 14891 CM, 01P

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelny materiał w postaci płynnej typu CM do wykonywania hydroizolacji pod okładzinami ceramicznymi na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

3. Producent:

**KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 – 10; 26607 Aurich**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Prüfinstitut MPA Braunschweig (NB 0761)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/ Zharmonizowana specyfikacja
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 4 EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3 EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 4 EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdolność mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	System 3 EN 14891:2012
Zdolność mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze	$\geq 0,75 \text{ mm}$ (przy -5°C)	
Wodonioprzepuszczalność	Brak przeciekania, $\leq 20\text{g}$ przyrost masy	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/11 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dr Eike Kunst
(Dział Badań i Rozwoju)

i. A. E. Kunst

(podpis)

Aurich dnia 15.12.2020 r.