

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Sperrmörtel WU

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Sperrmörtel WU  
6587**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (metoda 3.1)  
W budynkach i pracach inżynierskich**

3. Producent:

**KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 – 10; 26607 Aurich**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1504-3:2005**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki              | Właściwości użytkowe     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna / System oceny zgodności |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie               | $\geq 10$ MPa (Klasa R1) | System 4<br>EN 1504-3:2005                                      |
| Zawartość jonów chlorkowych             | $\leq 0,05$ %            |                                                                 |
| Przyczepność                            | 0,8 MPa                  |                                                                 |
| Ograniczony skurcz/pęcznienie           | NPD                      |                                                                 |
| Odporność na karbonatyzację             | NPD                      |                                                                 |
| Moduł sprężystości                      | NPD                      |                                                                 |
| Kompatybilność cieplna                  | NPD                      |                                                                 |
| Odporność na poślizg                    | NPD                      |                                                                 |
| Współczynnik rozszerzalności termicznej | NPD                      |                                                                 |
| Absorpcja kapilarna                     | NPD                      |                                                                 |
| Reakcja na ogień                        | NPD                      |                                                                 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/11 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dr Eike Kunst (Dział Badań i Rozwoju Eksport)

*i. A. Eike Kunst*

(podpis)

Aurich, 24.02.2025 r.