

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
zmienionym przez Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr. 574/2014

KÖSTER NB Elastik

Nr. W 233

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KÖSTER NB Elastik
Nr. W 233 7294
2. Zamierzone zastosowanie: Płynny, cementowy produkt hydroizolacyjny o zwiększonej zdolności mostkowania rys w niskich temperaturach, przeznaczony do stosowania pod płytki ceramiczne oraz płytki układane luzem w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz.
3. Producent: KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 14891:2012
6. Notyfikowana jednostka: Jednostka notyfikowana Institute MPA Braunschweig (NB 0761) przeprowadziła określenie typu wyrobu (System 3) na podstawie badań typu



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych/	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 4 EN 14891:2012	
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Zdolność mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Zdolność mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Wodnieprzepuszczalność	Brak przeciekania, $\leq 20\text{g}$ przyrost masy		

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wyłączną odpowiedzialność ponosi wyżej wymieniony producent.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Eike Kunst
(Dział Badań I Rozwoju)

Aurich, 14.11.2025

.....
(Miejsce i data)

.....
(podpis)