

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
zmienionym przez Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr. 574/2014

KÖSTER NB 4000
Nr W 236

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DIN EN 14891 CM O1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu

3. Zamierzone zastosowanie:

Materiał w postaci płynnej na bazie cementowej, nieprzepuszczalny dla wody, o ulepszonej zdolności mostkowania rys w niskich temperaturach, przeznaczony do wykonywania hydroizolacji pod okładzinami ceramicznymi na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (mocowanie płytek klejami klasy C2 zgodnymi z EN 12004)

4. Producent:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 3

6. Zharmonizowana norma:

DIN EN 14891: 2012

7. Notyfikowana jednostka

Notyfikowana jednostka „MPA Braunschweig” (NB 0761-CPR), wykonała wstępne badanie typu (System 3) i wystawiła raporty z badań nr. 1202/543/20c oraz 1205/543/20b.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny zgodności i weryfikacji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wodoszczelność	Brak przecieków, $\leq 20\text{g}$ przyrost masy		
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$		

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 3 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości deklaracji użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Eike Kunst
(Dział badań i Rozwoju)

i. A. Eike Kunst

.....05.05.2020.....
(Data i miejsce wydania)

.....
(podpis)