



KÖSTER KB-Pox Stellmittel

Instrukcja techniczna CT 764

Data: 2017-03-02

Środek zwiększający gęstość i nadający właściwości tiksotropowe żywicy posadzkowej KÖSTER LF-VL

Właściwości

KÖSTER KB-Pox Stelmittel jest środkiem zwiększającym lepkość żywic epoksydowych KÖSTER. Dodatek nadaje żywicom posadzkowym właściwości tiksotropowe, stabilizuje je i zabezpiecza przed spływaniem z powierzchni pionowych.

Dane techniczne

Kolor	biały
Forma dostawy	proszek

Zastosowanie

KÖSTER KB-Pox Stellmittel jest dodawany do żywic posadzkowych jak np. KÖSTER LF-VL podczas ich mieszania, w celu uzyskania konsystencji żywicy umożliwiającej aplikację na powierzchniach pionowych lub pochyłych jak np. ściany, schody, powierzchnie brzegowe.

Sposób wykonania

KÖSTER KB-Pox Stelmittel dodawany jest do mieszanej żywy porcjami. Srodek dodawany jest aż do uzyskania odpowiedniej lepkości i konsystencji żywy. W celu uzyskania optymalnego efektu Pox Tixo powinien być równomiernie i dobrze rozprowadzony w wymieszanej żywy. Sposób mieszania żywy posadzkowej podany jest w Karcie Technicznej odpowiedniego produktu.

Ważne: Poprzez dodatek KÖSTER KB-Pox Stellmitel w niewielkim stopniu zmieniają parametry obróbki żywicy jak czas otwarty, temperatura reakcji i czas utwardzania. Aby uzyskać efekt tiksotropowości w wyższych temperaturach będzie konieczność dodania większej ilości KÖSTER KB-Pox Stellmitel, natomiast w niższych temperaturach należy dodać mniej KÖSTER KB-Pox Stellmitel.

Zużycie

lekki spadek, ok. 2% wag.; duży spadek, ok. 3 do 4 % wag.;
powierzchnie pionowe, ok. 4 do 10 % wag

W zależności od sposobu aplikacji :

Lekka pochyłość ok. 2% wagowo

Duża pochyłość ok. 3÷4% wagowo

Powierzchnie pionowe ok. 4÷10% wagowo

Ilość dodanego środka zależy od temperatury i rodzaju stosowanej żywicy.

Opakowania

CT 764 001	wiadro 1 kg
CT 764 010	10 kg bucket

Środki ostrożności

Przestrzegać wszystkich zaleceń i środków ostrożności dotyczących materiałów epoksydowych jak stosowanie rękawic ochronnych z gumy nitrylowej, okularów ochronnych, odzieży ochronnej z długimi rękawami

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER LF-BM
KÖSTER Bauharz
KÖSTER VAP 2000
KÖSTER LF-VL
KÖSTER Floor ESD 275
KÖSTER Bridge Coat

Art. nr CT 160
Art. nr CT 165 025
Art. nr CT 230
Art. nr CT 271
Art. nr CT 275 026
Art. nr CT 284