



KÖSTER PUR Reiniger

Środek czyszczący do płukania pomp iniekcyjnych przy iniekcji żywicami poliuretanowymi

Właściwości

KÖSTER PUR Reiniger ułatwia czyszczenie zabrudzeń poliuretanowych. Zawiera rozpuszczalniki.

KÖSTER MS Flex Folie

Art. nr W 200

Zastosowanie

KÖSTER PUR Reiniger przeznaczony jest do płukania pomp iniekcyjnych przy iniekcji żywicami poliuretanowymi oraz do usuwania nieutwardzonych zabrudzeń poliuretanowych.

Sposób wykonania

W celu usunięcia zabrudzeń poliuretanowych, czyszczoną powierzchnię należy wymyć preparatem KÖSTER PUR Reiniger. W niektórych przypadkach wymagane jest kilkakrotne zmycie powierzchni środkiem czyszczącym KÖSTER PUR Reiniger. Utwardzone zabrudzenia poliuretanowe należy usunąć mechanicznie.

Zużycie

w zależności od sposobu użycia

Opakowania

IN 900 001	1 l butelka
IN 900 010	kanister 10 l

Przechowywanie

Materiał przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym miejscu. Termin przechowywania min. 2 lata.

Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne podczas pracy z materiałem. Stosować obowiązujące przepisy w zakresie środków i zasad bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami.

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu pobrania karty charakterystyki produktu proszę zwrócić się do działu technicznego lub zeskanować kod QR na etykiecie.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER PSM	Art. nr C 280 030
KÖSTER UC 100	Art. nr CT 251 026
KÖSTER UC 200	Art. nr CT 252 020
KÖSTER UC 300	Art. nr CT 253 010
KÖSTER TS transparent	Art. nr CT 320
KÖSTER Top Coat 1K matt	Art. nr CT 325
KÖSTER 2 IN 1 Żywica iniekcyjna	Art. nr IN 201
KÖSTER IN 2	Art. nr IN 220
KÖSTER IN 4	Art. nr IN 240
KÖSTER IN 5	Art. nr IN 250
KÖSTER IN 8	Art. nr IN 271
IN 8 Accelerator	Art. nr IN 272
KÖSTER PUR Gel	Art. nr IN 285
KÖSTER Pompa do żelu poliuretanowego	Art. nr IN 928 001
KÖSTER Pompa iniekcyjna 1K	Art. nr IN 929 001

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.