



KÖSTER TPO Wpust prosty DN 125

Instrukcja techniczna RT 914 001 S

Data: 2017-12-12

Uniwersalny wpust dachowy

Dane techniczne

- Twarde - PVC, kolor czarny
- Średnica podłączenia odpływu: DN 125
- Średnica dolnej części odpływu: 171 mm
- Średnica otworu montażowego: 190 mm
- Długość rury: 185 mm
- Średnica kołnierza: 184 mm
- Klasa ogniowa B2 (bez bezpośredniego kontaktu z ogniem)
- Odporność na temperaturę: - 40°C / + 80°C
- Temperatura przepływu max. + 40°C (krótkotrwale max. + 80°C)

Dane odpływu wg DIN EN 1253:

Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	15	25	35	45	55	65	75	85
KÖSTER Dachgully	Ablaufleistung in l/s								
Dachgully senkrecht DN 125 Art. Nr. RT 914 001 S	0,6	1,9	3,4	5,3	7,5	10,7	12,4	14,8	18,8
Dachgully abgewinkelt DN 70 Art. Nr. RT 914 002 A	0,3	1,3	3,0	5,2	7,8	-	12,0	-	-

Zastosowanie

Uniwersalny odpływ dachowy do stosowania na dachach płaskich.

Sposób wykonania

Przy montażu odpływu dachowego należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji montażu folii dachowej KÖSTER TPO, do instrukcji montażu wpustu oraz do ogólnych zasad sztuki dekarzkiej.

Opakowania

RT 914 001 S sztuka

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER ECB 2.0	Art. nr RE 820
KÖSTER ECB 2.0 U	Art. nr RE 820 052 U
KÖSTER ECB 2.0 F	Art. nr RE 820 F
KÖSTER TPO 1.5	Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Art. nr RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 U	Art. nr RT 820 U
KÖSTER TPO Nadstawka z mankietem do wpustu	Art. nr RT 914 003
KÖSTER TPO Nadstawka bez mankieta do wpustu	Art. nr RT 914 003 A
KÖSTER TPO Redukcja wpustu dachowego 125/100	Art. nr RT 914 004
KÖSTER TPO Redukcja wpustu dachowego 125/150	Art. nr RT 914 004 A
KÖSTER TPO Rura przedłużająca do wpustu DN 125 mm	Art. nr RT 914 005
KÖSTER TPO Odpowietrznik DN 100	Art. nr RT 915 004
KÖSTER TPO Klej do mocowania odpowietrzników i odpływów	Art. nr RT 915 007

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl